

**JALHAKA**  
**00J0650**

**Softane**  
— Avant-Garde



**S3 SC LG FO SR**  
**EN ISO 20345:2022**  
**Van 35 tot 48**



**0%**  
**METAL**

- **Schacht van AP 23 nerfleur**
- **Zool van Softane™ bimateriaal**
- **Polymeer tip type B en niet-metalen anti-perforatie S**
- **Antistatisch en Amagnetisch**

- ❖ Veiligheidslaars, kleur naturel. Hoogte van de schach 23,4 cm (maat 42)
- ❖ Schacht van **AP 23** nerfleur, water- en olieafstotend, exclusieve oplossing van Jallatte :
  - **10 % tot 15 % dikker** dan de meeste andere leersoorten die bij veiligheidsschoenen worden gebruikt (2,4 mm).
  - **Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd is.**
- ❖ Schrijlingse boord aan de bovenkant van de hielstukken.
- ❖ Op punt met stone-guard in polyurethaan, **SC**-markering overeenkomstig **norm EN ISO 20345:2021** tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- ❖ 2 trekkers aan de zijkant, zodat ze gemakkelijker kunnen worden aangetrokken.
- ❖ Voering van de hiel van slijtvast non-woven textiel.
- ❖ **Soft** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ Ergonomische pasvorm met Veiligheidsneus SP **Springtane-B™** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test  $\geq 4$  mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FleXtane™ By Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van  $\varnothing 3$  mm (**Small**) overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en bedekt **100% van de voet voor** een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Zool van Softane™** bi-materiaal uitgerust met het **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbele genormaliseerde **LADDER GRIP, LG**-markering conform de norm **EN ISO 20345:2021**, zorgt voor grip op ladders en voorkomt het risico op vallen van hoogte.

**Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022**

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS  
A- Heel vooruit **0,35** (>0,31)  
B- Van voor naar achter **0,55** (>0,36)

Aanvullende eis **SR** : Keramische vloer / glycerine  
C - Heel vooruit **0,22** (>0,19)  
D- Van voor naar achter **0,26** (>0,22)

- ❖ Comfortlaag dichtheid = 0,45 / Dichtheid van de slijtlaag = 1,10
- ❖ Absorptie van de schokken op de hiel >20 Joules.
- ❖ Heel goede bestendigheid tegen olie, koolwaterstoffen.
- ❖ Slijtvastheid 75 mm3.
- ❖ Uitspringende noppen aan de zijkant voor een betere grip op hellende en losse ondergrond.
- ❖ De schokdemper met progressieve werking, die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt.



Gewicht	Bruto (42) : 1532 g / Netto (42) : 1314 g	
Maat	35 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Afmetingen dozen (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383

 **Jallatte®**

www.jallatte.com