

JALIROK
00JJE17

J-ESCAPE



S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR
EN ISO 20345:2022
38 tot 47



- **Schacht van waterafstotend nerfleur**
- **Zool Vibram® J-ESCAPE**
- **Antistatisch**
- **Veiligheidsneus polymeer / Perforatiebestendige tussenzool metaal**

- ❖ Veiligheidsschoen laag wandel-sporttype, aangepast aan de bouwsector. Kastanjebruine / zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur met pull-upafwerking. Op punt met stone-guard in polyurethaan, **SC**-markering overeenkomstig norm EN ISO 20345:2021 tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ **Ankle Protector**, bescherming van de malleoli tegen zijdelingse botsingen en antitorsieversterking voor de enkels. Gemiddelde waarde 5,5 kN (de standaard vereist een gemiddelde waarde van resultaten <10 kN en geen waarde > 15 kN).
- ❖ Sluiting met veters 4 paar rijgpenen en 2 paar open haakjes. Veter 90 cm.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ **Soft** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic** van **BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd.
- ❖ Ergonomische pasvorm met Veiligheidsneus **SPRINGTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm NEN-EN-ISO 22568-2:2019.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal.**
- ❖ Zool van **J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU**, robuust en veelzijdig met progressieve schokdemper en antitorsie om de stabiliteit van de voet tijdens het stappen te optimaliseren. Zool met **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbele versterking aan hiel, LADDER GRIP, LG-markering overeenkomstig norm EN ISO 20345:2021, voor bevestiging aan ladders en voorkomt het risico van vallen van grote hoogte.

Slijpweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,39** ($\geq 0,31$)

B- Van voor naar achter **0,43** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,29** ($\geq 0,19$)

D- Van voor naar achter **0,29** ($\geq 0,22$)

◆ Comfortlaag van Softane dichtheid = 0,40. Zorgt voor het comfort bij het stappen en helpt de trillingen en de thermische isolatie van de voetzool opvangen.

◆ Contactlaag met de grond van Nétotril uitgerust met het VIBRAM® systeem :

- ▶ Weerstand tegen warmte door contact: 300 °C
- ▶ Slijtvastheid.
- ▶ Absorptie van de schokken op de hiel > 20 Joules.
- ▶ Zool met zelfreinigend profiel en noppen met diepe structuur (6,5 mm)

Gewicht	Bruto (42) : 1728 g / Netto (42) : 1520 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356

