

S7S SC CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022
Van 38 tot 47



- **Schacht van waterafstotend nerflee**
- **Zool SYNERGY- BTP / Infinergy® de BASF**
- **Antistatisch en niet-magnetisch**
- **Punt van aluminium B en perforatiebestendige tussenzool niet metaal S**

- ❖ Veiligheidsschoen hoog model wandel-terreintype met origineel design, , met een **anti-vermoeiings-technologie** . Kastanjebruine / zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerflee met pull-upafwerking dikte 1,9 / 2,1 mm. Op punt met stone-guard in polyurethaan, **SC**-markering overeenkomstig norm EN ISO 20345:2021 tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage. .
- ❖ Voering integrale slof van **GORE-TEX®**, waterdicht beschermend membraan dat de voet laat ademen. Dit membraan houdt de wind tegen, zorgt voor een perfecte thermische isolatie en zorgt ervoor dat het vocht naar buiten kan worden afgevoerd.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Sluiting met veters 5 paar rijgpenen. Waterafstotende zwarte veter 130 cm.
- ❖ Trekkers de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken.
- ❖ **SOFT** beschermende binnenzool van polyurethaan en Elastopan thermogevoelig geheugenschuim van BASF, vermindert de drukpunten verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-1:2019**.
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van **FlexTane™ By Jallatte**, conform de **norm 22568-4:2021**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Innoverende zool **Synergy** van bi-component PU / Tussenlaag van E-TPU, Expanded Thermoplastic Polyurethane, ook wel Infinergy® van BASF, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan 55% van de energie te regenereren om de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoening te verkleinen. (Bounce test **EN ISO 8307**). Zool met **JAL'GRIP SYSTEM**, dubbele versterking aan hiel, LADDER GRIP, **LG**-markering overeenkomstig norm EN ISO 20345:2021, voor bevestiging aan ladders en voorkomt het risico van vallen van grote hoogte.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,40** ($\geq 0,31$)

B- Van voor naar achter **0,41** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,31** ($\geq 0,19$)

D- Van voor naar achter **0,31** ($\geq 0,22$)

- Buitenzool van polyurethaan.
- **Tussenlaag van E-TPU met geringe dichtheid van 0,25.**
 - Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
 - Goede chemische weerstand.
 - Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.
 - **Dynamische prestaties in 3 fasen: Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie.**

Infinergy®

Made with Infinergy by BASF

Gewicht	Bruto (42) : 1682 g / Netto (42) : 1464 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356



Jallatte®

www.jallatte.com