

# JYJY251

## JALPERFECT ESD

# J-ENERGY

colors

\* Internationaal octrooi



S3S CI FO SR  
EN ISO 20345:2022  
Van 35 tot 48



ASSEMBLÉ  
EN  
FRANCE



ASEPTANE

- Schacht in waterafstotende microvezel
- J-ENERGY-zool met Infinergy® van BASF
- Dissipatieve
- Aluminium eindstuk type B en niet-metalen perforatiebescherming S

- ❖ Lage veiligheidsschoen van het type urban sport, **ontworpen met anti-vermoeidheidstechnologie**, kleur wit.
- ❖ Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de **norm EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- ❖ Microvezelstaaf, gemakkelijk schoon te maken met water en zeep en goede weerstand tegen vloeistofspatten. Tussenlaag van TPE-U geïntegreerd bij het strikgedeelte voor een goede ondersteuning van de hak, een betere stand van de voet in de schoen en ter bescherming tegen verstuikingen.
- ❖ Voering met bovenwerk in mesh **3D ROMA**, microgeventileerde technologie, glad uitzicht, 3-lagenstructuur met mesh van textiel, schuim en versterking. Hoge mechanische weerstand (slijten en scheuren) en droogt snel.
- ❖ Lengüeta acolchada para asegurar una mayor protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluitingssysteem met 5 paar oogjes. Platte witte veter van 100 cm.
- ❖ **Soft + Gel** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd en uitgerust met **Link ESD™**, systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test  $\geq 4$  mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de **norm NEN-EN-ISO 22568-1:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FleXtane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van  $\varnothing 3$ mm (Small) overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Innoverende zool J-Energy** van bi-component **PU / Tussenlaag van E-TPU**, Expanded Thermoplastic PolyUrethane, ook wel **Infinergy® van BASF**, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan **55%** van de energie te regenereren om de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoening te verkleinen.

### Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS  
A- Heel vooruit **0,66** ( $\geq 0,31$ )  
B- Van voor naar achter **0,49** ( $\geq 0,36$ )

Aanvullende eis **SR** : Keramische vloer / glycerine  
C- Heel vooruit **0,29** ( $\geq 0,19$ )  
D- Van voor naar achter **0,24** ( $\geq 0,22$ )

- Buitenzool van polyurethaan. Hak met dubbele veiligheidsrichel.
- **Tussenlaag van E-TPU met geringe dichtheid van 0,25.**

- Net zo elastisch als rubber maar dan lichter.
- Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
- Goede chemische weerstand.
- Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.

**Dynamische prestaties in 3 fasen : Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie.**

Infinergy®

www.infinergy.to B55

Gewicht	Bruto (42) : 1266 g / Neto (42) : 1060			
Maat	35 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385



**Jallatte®**

www.jallatte.com